



FUMIGADORA MS050

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Motor	Maruyama EE200P 2-Ciclos
Cilindraje	20 cc
Consumo de combustible	0.4 litros por hora
Peso	8.6 Kilos
Potencia	1.0 Hp a 7000 rpm
Mezcla gasolina aceite 2T	50:1 sintético
Carburador	Walbro de Diafragma
Capacidad de Tanque	25 litros
Bomba	De pistón doble flotante UNIFLOW
Descarga	0 a 5 litros por minuto
Presión regulable	0 a 355 psi
Capacidad tanque de combustible	0.6 litros



El aspersor de mochila MS050 es un equipo versátil y eficiente. Su sistema UNIFLOW garantiza presión constante y bajo consumo de combustible. La bomba de pistón flotante se lubrica con el propio líquido, lo que la hace libre de grasa para proteger los cultivos de residuos minerales. Además, su diseño ergonómico con correas y espaldar acolchonado ofrece comodidad para el operador.

- Sistema de presión constante UNIFLOW de un pistón y libre de mantenimiento
- Motor profesional de alta compresión impregnado en cromo
- Tanque ergonómico con curvatura para la espalda
- Sistema de agitación interna de líquidos
- Fácil mantenimiento